



ART.8005	
<i>Straight female coupler, Mis. from Ø20x1/2" to Ø63x2"</i>	
SPECIFICATION	
Series	8005
Thread ends	Pipe-female: PE - ISO 228/1
Pipe Ø	from Ø20 to Ø63 mm
Orifice	-
Operator	-
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar:20	
KV: flowrate coefficient m ³ /h	
Direction of flow:as desired	
Temperature range: -20 °C / +80°C	
Use:Water	

N°	Descrizione	Description	Materials	Q.ty
1	Corpo raccordo	Body coupler	CW617N	1
2	Dado	Nut	CW617N	1
3	Ghiera	Brass Ring	CW614N	1
4	Rondella	Ring	CW614N	1
5	O-Ring	O-Ring	NBR70sh	1

ØTUBO	G	A	E	Ch1	Ch2	PN
20	1/2"	48	11	25	31	20
25	3/4"	56.5	13	31	37	20
32	1"	64	14	37	46	20
40	1"1/4	73	16	46	56	20
50	1"1/2	78.5	16	56	70	20
63	2"	89	18	69	86	20

Denominazione particolare / Name Raccordo diritto femmina		Disegnato / Designed by Pedretti Walter	Formato / Format A3	Grezzo / Forged Code Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1
Materiale / Material		Approvato / Approved by	Scala / Scale 1:1	Lavorato / Finished Code Rugosità Generale ^{3.2} (^{0.7})
Tratt. Superficiale / Surface Treat. Tratt. Termico / Thermal Treat.		Data / Date 31/01/2012	Foglio / Tab. 1 / 1	Trattato / Treaty Code Valido per / Available for Consultazione
N° Disegno / Drawing Nr. 8005	Revisione / Revision -	Peso / Weight -	Misura / Size g Ø20x1/2"-Ø63x2"	<small>A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.</small> <small>This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA Spa and must not be used in any manner unless prior written authority is received.</small>

